



GroupC-32 Reglement

1	Minimum gewicht:	75 gram	
2	Minimum gewicht kap:	21 gram Aan de kap mag niet geschuurd, gevijld of gedremeld zijn. Ook andere bewerkingen, met als doelstelling de kap lichter te maken zijn verboden. Spiegels en antennes mogen ontbreken. Alle andere onderdelen dienen aanwezig te zijn (m.u.v. de wielkappen van de Jaguar). Het originele interieur dient aanwezig te zijn, Lexan interieur is niet toegestaan	Uitzondering voor de jaguar, zie foto's op de tips pagina
3	Chassis:	Standaard uitvoering zoals op de auto geleverd. Alle originele onderdelen dienen aanwezig te zijn. De motormount dient de standaard versie te zijn zoals geleverd op de auto. Offset versie is niet toegestaan.	Het chassis mag van gietbramen ontdaan worden. Maximale speling tussen kap en chassis is 1 mm
4	Magneet:	Niet toegestaan	
5	Lood:	Toegestaan aan binnenzijde chassis of kap	
6	Motor	Slot.it orange bell type SIM 06	
7	Velgen:	Achter standaard als op de auto geleverd. Voor mogen de standaard exemplaren vervangen worden door metalen van Slot.it met dezelfde afmetingen als de originele voorvelg. Inserts dienen aanwezig te zijn. Onafhankelijk draaiende wielen zijn niet toegestaan.	
8	Pinion:	Standaard 9 tands	
9	Kroonwiel:	Vrij naar keuze binnen het Slot.it gamma	
10	Assen:	Standaard, SIP01-50 of SIPA01-54	Holle assen zijn niet toegestaan
11	Lagers:	Zoals standaard in de motormount zitten	
12	Banden:	Achter: Handout worden verzorgt door de organiserende club, in samenspraak met de organisatie Voor: vrije keuze uit het Slot.it gamma. Auto moet tijdens de keuring met 4 wielen de baan raken.	Band en velg moeten binnen de kap blijven. Diameter incl. velg Min. diameter 17 mm Max. diameter 19 mm
13	Max breedte vooras:	62 mm	Band en velg moeten binnen de kap blijven.
14	Max breedte achteras:	62 mm	Band en velg moeten binnen de kap blijven.
15	Schoentje:	Zoals op de auto geleverd of alternatief SICH10 of SICH26 (Let op, witte versie SICH26 wordt niet door elke baansensor gedetecteerd)	
16	Slepers:	Vrij naar keuze	
17	Schroeven chassis:	Dienen allen aanwezig te zijn	
18	Motormount:	Type SICH-13 (Reverse)	Schroeven vrij naar keuze. Mag eventueel ook worden vastgezet met tape of warme lijm.
19	Smeren van overbrenging, lagers en motor is toegestaan. Alle prestatie verhogende middelen voor de motor zijn niet toegestaan.		
20	Wat niet in het reglement staat is NIET toegestaan		